



Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕРКУРИЙ»
445032, Самарская обл., г. Тольятти, Московский пр-т, д.12Г, тел.:8(8482)42-38-78

Филиал «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»,

БИК 043678713,к/с30101810400000000713,р/с 40702810916020009491,

ИНН 6321441657,КПП 632101001,ОГРН 1176313111523

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМНИКА ПУМА УНИ 160

Ширина спинки коляски: до 500 мм
Ширина колеи основных колёс коляски: до 730 мм
Грузоподъёмность устройства: до 160 кг (с коляской)
Минимальная длина лестничных ступеней: 220 мм
Максимальная высота лестничных ступеней: 230 мм
Размеры лестничной клетки: не менее 90х110 см
Общая длина устройства: 395 мм
Высота устройства: 1310 мм (общая)
Размах боковых опор устройства: 760 мм (рабочее состояние)
Боковые опоры устройства подняты: 430 мм
Диаметр ходового колеса устройства: 250 мм
Ширина колеи ходовых колёс устройства: 312 мм (внешний размер)
Угол наклона ступеней 46 градусов
Запас хода на одном заряде АКБ: 250-500 ступенек
Электродвигатель постоянного тока: 24V/350W
Аккумуляторы 2 шт.: 12V/12Ah (герметичные)
Напряжение бортовой сети устройства: 24 V
Рабочий ток: не более 20 А
Вид защиты: IPX4
Масса устройства: 38,8 кг (в сборе)
Масса подъёмного агрегата: 25,5кг
Страна-производитель: Россия
Гарантийный период: 1 год

Директор

Кожевников М.Н.