

Технические данные модели «ЛАМА-УЛП»

Грузоподъёмность, включая кресло-коляску, не более	160 кг
Вес подъёмника (в сборе)	44,7 кг
Вес подъёмного агрегата	20,2 кг
Вес рулевой колонки	2,7 кг
Вес кресла (с АКБ)	21,8 кг
Ширина сиденья кресла, не более	460 мм
Диаметр ходового колеса подъёмника	250 мм
Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит)	445 мм
Колея передних колёс подъёмника (внешний габарит)	607 мм
Высота подъёмника (общая)	1275 мм
Общая ширина подъёмника в плане	607 мм
Общая длина подъёмника в плане	1035 мм
Размеры площадки на лестничном марше, не менее	0,9×1,1 м
Максимальная высота ступени лестницы	230 мм
Минимальная длина ступени лестницы	220 мм
Максимальный угол подъема	46 градусов
Напряжение бортовой сети подъёмника	24 В
Электродвигатель постоянного тока -	24 В, 350 Вт
- рабочий ток, не более	20 А
- род защиты	IPX4
Аккумуляторные батареи (АКБ)	2×12 В/ 12А·ч (герметичные)
Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ- ориентировочно**	не менее 500

** Время работы подъёмника, с полностью заряженной АКБ, зависит от веса перевозимого груза и направления передвижения: вверх или вниз. При частом использовании подъёмника возможно применение второго (запасного) блока аккумуляторов. Также, в определённых ситуациях, приемлема зарядка АКБ от бортовой сети автомобиля во время его движения.

Скорость перемещения на лестничном марше*** 8...15 ступеней в минуту

*** Зависит от степени заряженности аккумулятора, массы груза и направления передвижения: вверх или вниз.